

ATG® MAXITHERM® 30-201

STØRRELSE	ART. NR.	TOTAL LENGDE	PAKNING	KARTONG
6				
7				
8	30201-8	22,0 cm	12 par	72 par
9	30201-9	23,0 cm	12 par	72 par
10	30201-10	24,0 cm	12 par	72 par
11	30201-11	25,0 cm	12 par	72 par

TEKNISK BESKRIVELSE:	Produksjonsland: Sri Lanka.
	Utside: Lateksgummi Akryl/polyester.
	Innside: Akryl/polyester.
	Tykkelse: 2,40 mm.
OVERFLATE-BEHANDLING:	Utside: Patentert friksjonsgrep.
	Innside: Myk polyester fleece.

PRODUKTGODKJENNINGER UTSTEDT AV AKKREDITERTE KONTROLLORGANER:

Personlige vernehansker som er testet i risikosituasjoner beskrevet i ulike standarder, er kun tilpasset bruk i henhold til ytelsesnivået som er angitt i testresultatet. For eksempel blir hanskenes motstandsevne mot farer begrenset av ytelsesnivået som er angitt her. Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat kan lastes ned fra: <http://www.workhand.no>

 EN388 abcd 1241	Piktogram for fysisk og mekanisk påvirkning på hansker. Fire obligatoriske egenskaper skal prøves og prestasjonsnivået angis i en 4-sifret kode. Desto høyere siffer, desto bedre resultat. A: Slitasjemotstand (0-4) B: Skjæremotstand (0-5) C: Rivefasthet (0-4) D: Punkteringsmotstand (0-4)	 EN511 abc X1X	Piktogram for termisk kuldepåvirkning på hansker. 3 obligatoriske egenskaper skal prøves og prestasjonsnivået angis i en 3-sifret kode. Desto høyere siffer, desto bedre resultat. A: Konveksjonskulde (0-4) B: Kontaktkulde (0-4) C: Vanntetthet (0-1)	 EN407 abcdef X2XXXX	Piktogram for varme og ild. Seks obligatoriske egenskaper skal prøves og prestasjonsnivået angis i en 6-sifret kode. Desto høyere siffer, desto bedre beskyttelse. A: Flammehekkende egenskaper (0-4) B: Kontaktvarme (0-4) C: Gjennomtrengningsvarme (0-4) D: Strålevarme (0-4) E: Beskyttelse mot smelteperler (0-4) F: Beskyttelse mot flytende metall (0-4)
--	---	--	---	--	---

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking): Rådssdirektiv 89/686/EØS. EN420 Klasse 2, EN388, EN511, EN407.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.: Kontrollorgan nr. 0321. SATRA Technology Centre Ltd. Rodingham Rd., Kettering, NN16 9JH Northamptonshire (UK). ISO9001, ISO14001, Sanitized.

FUNKSJONELL BESKRIVELSE: Arbeidshanske i vanntett lateksgummi med friksjonsgrep. Sømløs strikkehanske i akryl/polyester med fleece på innsiden. Oversiden er belagt med lateksgummi. Patentert friksjonsgrep sørger for god gripeevne i tørt og vått miljø. Velegnet til fryseri, godstransport, bygg/anlegg, skogdrift og renovasjon. Klare termiske brukerfordeler spesifikt for håndtering av kjølevarer og varme bakeriplater. Hansken er godkjent for kontaktvarme opptil 250°C.

MERK: 1) CE merket er en erklæring på at verneproduktet tilfredsstiller kravene i direktivet 89/686/EØS. 2) Fastleggelse av foreldelsesfristen for personlige verneutstyr er arbeidsgivers ansvar. 3) Praktisk arbeidssituasjon kan avvike fra laboratorietester. 4) Etter vask og tørk kan ikke de mekaniske egenskapene garanteres.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder proteiner og kan forårsake allergiske reaksjoner for personer som reagerer på naturlig lateks. Bruk syntetisk gummi som alternativ.

INSTRUKSJON FØR BRUK OG VEDLIKEHOLD: Kontroller at hanskene er tilpasset det tiltenkte formålet. Kontroller hanskene for skader før og etter bruk, for optimal sikkerhet. Unngå lagring som kan forårsake fuktighet. Hanskene skal lagres i original forpakning innendørs og innenfor normal temperatur.					PRODUKTFORDELER: - Elastisk lateksgummi - Svette- og kuldeisolerende fleece - Patentert friksjonsgrep - Kurvede fingre (reduert muskeltretthet)					
B	d	i	O	o			CE			