

ATG® MAXIFLEX® ELITE™ 34-274

STR.		ART. NR.	TOT. LENGDE	PAKNING	KARTONG	TARIFF	EAN-PAR	EAN-BUNT	EAN-KART.
7	(S)	34274-7	Strekker seg	6 par	144 par	6116 1020	4792249054581	4792249054598	4792249055502
8	(M)	34274-8	Strekker seg	6 par	144 par	6116 1020	4792249054604	4792249054611	4792249055519
9	(L)	34274-9	Strekker seg	6 par	144 par	6116 1020	4792249054628	4792249054635	4792249055526
10	(XL)	34274-10	Strekker seg	6 par	144 par	6116 1020	4792249054642	4792249054659	4792249055533
11	(XXL)	34274-11	Strekker seg	6 par	144 par	6116 1020	4792249054666	4792249054673	4792249055540

TEKNISK BESKRIVELSE:	Produksjonsland: SRI Lanka
	Utside: Fingerdyppet nitrilskum Nylon/ Lycra®
	Innside: Sømløst strikkes nylonfôr Lycra®
	Tykkelse: 0,75 mm (gjennomsnittsverdi)
FORSTERKNING:	Utside: GripTech® mikrokopper
	Innside:

PRODUKTGODKJENNINGER UTSTEDT AV AKKREDITERTE KONTROLLORGANER:

Personlige vernehansker som er testet i risikosituasjoner beskrevet i ulike standarder, er kun tilpasset bruk i henhold til ytelsesnivået som er angitt i testresultatet. For eksempel blir hanskenes motstandsevne mot farer begrenset av ytelsesnivået som er angitt her. Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat kan lastes ned fra: <http://www.workhand.no>



Piktogram for fysisk og mekanisk påvirkning på hansker. Fire obligatoriske egenskaper skal prøves og prestasjonsnivået angis i en 4-sifret kode. Desto høyere siffer, desto bedre resultat.
A: Slitasjemotstand (0-4)
B: Skjæremotstand (0-5)
C: Rivefasthet (0-4)
D: Punkteringsmotstand (0-4)

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking): Rådssdirektiv 89/686/EØS. EN420 Klasse 2, EN388

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.: Kontrollorgan 0321, SATRA Technology Centre Ltd., Rockingham Rd., Kettering, NN16 9JH, Northamptonshire (UK) | Grønt punkt | Produsert i henhold til REACH.

FUNKSJONELL BESKRIVELSE: Designet og utviklet til å være den letteste hansken som puster. MaxiFlex® Elite™ veier kun 14 gram og er 30 % tynnere enn MaxiFlex® Ultimate™. Egner seg perfekt til presisjons håndtering i tørre miljøer. **360° pusteevne** – patentert teknologi for mikro-nitrilskum. **Form og strekkfasthet** reduserer tretthet i hånden og gir økt komfort. **Nyeste strikketeknologi** benyttes til å produsere avrundede fingertupper som gir bedre fingerfølelse. MaxiFlex® belegget trekker bare halvveis inn i teksten slik at huden kun er i kontakt med teksten. **Optimert grep** – belegningsteknologien gir en overflatestruktur og en friksjon som gir trygt og kontrollert grep.

MERK: 1) CE merket er en erklæring på at verneproduktet tilfredsstiller kravene i direktivet 89/686/EØS. 2) Fastleggelse av foreldelsesfristen for personlige verneutstyr er arbeidsgivers ansvar. 3) Praktisk arbeidssituasjon kan avvike fra laboratorietester. 4) Etter vask og tørk kan ikke de mekaniske egenskapene garanteres.

ADVARSEL: Hanskene er silikonfrie inntil de forlater produksjonslinjen. Hanskene kan absorbere silikon fra ulike kilder og atmosfære. Det er ikke mulig å gi 100 % garanti.

INSTRUKSJON FØR BRUK OG VEDLIKEHOLD:

Det anbefales å sjekke at hanskene er egnet for tiltenkt bruk, fordi vilkårene for bruk på arbeidsplassen kan avvike fra sertifiseringstesten. For optimal sikkerhet, sjekk hanskene for skader før og etter bruk. Unngå lagring som kan føre til fukt. Oppbevar hanskene i original emballasje og innenfor normal romtemperatur. Hansker fra ATG kan vaskes trygt på følgende måte: (1) Bruk vanlig vaskemiddel (ikke bruk renseløsninger) (2) Vask på ca. 40 °C. (3) Vask i 10 minutter (4) Skyll i kaldt vann (5) Gjenta vask og skyll dersom hanskene er sterkt tilsmusset (6) Skyll i kaldt vann (7) Bruk tørketrommel (maks 60 °C). ATG kan ikke akseptere ansvar når hansker har blitt vasket.

PRODUKTFORDELER:

- 360° pusteevne, den mest pustende hansken på markedet
- Dobbel så slitesterk som andre hansker i 0.9 mm tykkelse
- Optimert passform og grep for maks fingerhendighet og kontroll
- Hanskene vaskes før pakking
- Hudvennlig (dermatologisk testet)


A
d
i
N
O
