

Produktnavn	Spenningsindikator 66-132 kV HTAG 50/60Hz
El nummer	8880010
Produkttype	HTAG
GTIN	7070701361758
ETIM-klasse	EC002781



PRODUKTBESKRIVELSE

Spenningsindikatoren er konstruert for å indikere tilstedeværelse av spenning ved direkte kontakt med spenningsførende deler. Den har en innebygd prøvekrets som aktiviseres med testknapp. Akustisk signal og rødt blinkende lys varsler spenning. Huset er i isolert utførelse, og består av slagfast polykarbonat. Dette gir en tett kapsling av elektronikken.


- Spenningsindikatoren leveres i metall boks
- For innen og utendørs bruk

Leveres med en V-elektrode, elektrode krok 60mm og elektrode krok 120mm.

Vedlikehold:

Rens huset med silikonserviett el nr 8872628 før bruk. Skift batteriet en gang i året. Transporter indikatoren i kassen og oppbevar denne på et tørt sted.

I henhold til IEC 61243-1.



Dimensjoner

Lengde	335 mm
Høyde	110 mm
Bredde	190 mm
Vekt	2 860 g

Tekniske spesifikasjoner -Spenningsdetektorer og faseprøver

Spenningsnivå	66-132 kv
Frekvens	50/60 Hz
For utendørs bruk	Ja
Påføringstemperatur	-25 til +55 °C
Bruksområde	innen- og utendørs
Materiale	polykarbonat
Strømkilde	9v alkalisk batteri 6lr61
Standard	iec 61243-1