



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1300AL	3101750	ALUMINIUM	9006
1300GR	3101751	GRAFITT	7016
1300W	3101752	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	2,62kg / 2,98kg
Forpakningsstørrelse [cm]	31,5x14x16
2xLED moduler	Philips Fortimo Strip 0.5ft 550lm 830 FC LV4
Driver	Philips Xitanium_8W_0.2A_40V_TE_SC_230V
Effekt W	6,8W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1094lm
Lumen ut	481,6lm
Modul effektivitet	160,9lm/W
Armatur Lumen/Watt	56,7lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A++
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1,65A/16,5µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual