

Produkt	Kabelglidemiddel flaske, 0,95 liter
El nr	1802710
Type	J-35
EAN	7070707326993
Antall	1
Salgsenhet	Stk



PRODUKTBSKRIVELSE

Kabelsmøremiddel fra Polywater er spesielt utviklet for å gi minst mulig friksjon ved trekking av kabler i rør. De er vannbaserte og påvirker ikke kabelens eller rørets levetid og oppfyller ROHS krav.

Kabelsmøremiddelet finnes både som standard J og som LZ variant for halogenfri LSZH/LSHF kabel og rør.

Polywater® J er et høy-kvalitets, rent, saktetørkende, vannbasert gel-smøremiddel. Smøremiddelet gir maksimal friksjons reduksjon (spenningsreduksjon) i alle typer kabeltrekking. Det anbefales spesielt ved trekking av lange lengder, ved flere svinger, og trekking i et varmt miljø. Smøremiddelet tørker for å danne en tynn hinne med smøremiddel som beholder smøre egenskapene i måneder etter bruk.

Polywater® J er et smøremiddel i henhold til spesifikasjoner som forhindrer flammespredning når det brukes med brannhemmende kabler og systemer. Det er ufarlig for mennesker, er miljøvennlig kompatibel med vanlige kabelkappematerialer, og kan enkelt påføres manuelt, ved hjelp av pumpe.

Polywater® LZ har veldokumentert kabelkompatibilitet, overlegen motstand mot brann/varme, og en iboende lav friksjonskoeffisient. Polywater LZ bør spesifiseres for installasjoner av LSZH/LSHF kabel i kanaler/rør og hvor brannutbredelse kan være en bekymring. (LSZH og LSHF er betegnelse på halogenfri kabel, henholdsvis; Low Smoke Zero Halogen og Low Smoke Halogen Free,)

Som vannbaserte glidemidler møter disse kravene i NEK 400:2078 hvor det står følgende:

- Bruk av smøremidler som inneholder silikonolje for å trekke kabler eller ledere i installasjonsrørsystemer, ledningskanalsystem, lukkede ledningskanalsystemer, kabelbro- og kabelstigesystemer er ikke tillatt.
- Polywater smøremidler anbefales til trekking av bl.a. TSLF, TFXP, PN, PFSP i tillegg til de fleste andre kabler ved trekking i rør.