

ENSTO

Kompositt heng-/ strekk isolator

SDI98.2

Kode SDI98.2
 GTIN 6438100353070
 El nummer 2861736
 Navn Kompositt heng-/ strekk isolator
 24 kV, 120 kN, socket-eye
 Beskrivelse Kompositt heng-/strekisolator 24...36 kV,
 120 kN, kulehake - tange



Selger

Teknisk spesifikasjon

Mål

Krypestrømslengde: 744 mm
 Net Weight: 1,3 kg

Elektriske verdier

Lynimpuls fasthet: ≥ 125 kV
 Holdespenning 50 Hz: ≥ 50 kV

Mekanisk

SMFL: 120 kN

Annet

ETIM Class: EC003514

ETIM 7 Teknisk spesifikasjon

etim

Model: Tension insulator
 Rated voltage: 24 kV
 Material: Composite
 Length: 530 mm
 Diameter: 110 mm
 Weight: 1,3 kg

Creepage path:	744 mm
Min. dry lightning impulse withstand voltage:	125 kV
Wet power frequency withstand voltage:	50 kV
Breaking load:	120 kN
Pollution degree:	1

Emballasje

Pallepakke

Enhet:	pcs
Pakkestørrelse:	114
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1020 mm

Standardpakke

Enhet:	pcs
Pakkestørrelse:	3
Dybde:	525 mm
Bredde:	340 mm
Høyde:	110 mm
Vekt:	3,9 kg
Volum:	19,635 l