

# Coifix PFLP

PP 16 mm/ PFLP 250V (N01VA5V-U)

TECCON NORGE AS



Korrugert PP rør med ferdigtrukket PFLP - lavspent signalkabel til brannalarm. Løsningen kan brukes ved innendørs installasjon uavskjermet. Utendørs med avskjerming mot direkte sollys. Skjermkonstruksjon medfører en meget fleksibel frigjørelse av ytterkappe/skjerm. Oppspolingsform gjør at det ikke er behov for avspolingsverktøy -spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen.



## KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22 ICTA 34423
Korrugert PP flex rør	Polypropylen
Mekanisk styrke	750 N
Ytterflate	Polypropylen, grå, halogenfri, korrugert, fleksibel, brannhemmende og selvslukkende
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - + 90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - + 50°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Brannpåvirkning bygg jf. EN13501-1	EN ISO 60695-2-1/1 klasse E-d2
Max ledertmotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
Test	EN 61386-1, 61386-22
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

## MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
CPR Compliant	305/2011/EU
KEMA KUR	TC 34423

KABEL	
Standard	EN 50656
Leder	Massiv utglødet kobberleder EN 60228 cl. 1
Isolasjon	PVC blyfri
Revolverte ledere	
Skjerm/ytterleder:	Aluminiumsbånd - limt til ytterkappe
Ytterkappe	PVC - blyfri UV stabilisert Farge hvit
Merking	Metermerking
Test spenning	2000V
Nomiel spenning Uo/U	250
Tempertaur klassifisering	70°C
Brannegenskap	EN 60332-1-2;
CPR klasse	Eca EN 50575
DoP nr.	1111_129
Temperatur - installasjon	-5 til +70°C
Temperatur - drift	-30 til +70°C
Bøyeegenskap - installasjon	10 x D
Bøyeegenskap - drift	8 x D

SMARTE LØSNINGER  
**TECCON**

# Coifix PFLP

PP 16 mm/ PFLP 250V (N01VA5V-U)

TECCON NORGE AS



Korrugert PP rør med ferdigtrukket PFLP - lavspent signalkabel til brannalarm. Løsningen kan brukes ved innendørs installasjon uavskjernet. Utendørs med avskjerming mot direkte sollys. Skjermkonstruksjon medfører en meget fleksibel frigjørelse av ytterkappe/skjerm. Oppspolingsform gjør at det ikke er behov for avspolingsverktøy -spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen.



Bolig



Utendørs  
Avskjernet



Nedgravet  
beskyttet



Innmuret  
Gulv



Selv-  
slukkende



RoHS



Blyfri



Reach



Max leder  
drifts temp



Leder  
oppbygning



Max leder  
kortslut.  
temp



Temperatur  
Max +70  
Min -20



EN50575



CE

Ledertverrsnitt mm<sup>2</sup>

Emballasje

Meter

El. nummer

Vekt  
kg/km

Coifix 16/brannalarmkabel PFLP 2X1/1

Bunt

100

1251619

8,0

SMARTE LØSNINGER  
**TECCON**

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - [www.teccon.no](http://www.teccon.no)