



### Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGY
Kompatibel med	PrismaSeT P enclosure
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

### Komplementær

Monteringsretning	Vertical, operating position: rear Vertical, operating position: lateral
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm Cubicle - width 650 + 150 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	12 kV (degree of pollution: 3)
[Ie] nominell drifts <span>strøm</span>	1600 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merke <span>strøm</span>	25 KA (1 s) for 3 supports (rear position) 30 KA (1 s) for 4 supports (rear position) 40 KA (1 s) for 3 supports (lateral position) 40 KA (1 s) for 5 supports (rear position) 50 KA (1 s) for 4 supports (lateral position) 50 KA (1 s) for 7 supports (rear position) 65 KA (1 s) for 5 supports (lateral position) 75 KA (1 s) for 7 supports (lateral position) 85 KA (1 s) for 8 supports (lateral position)
Tillatt strøm	1650 A at 35 °C: <= IP31 1480 A at 35 °C: > IP31
Skinne dimensjon	32.5 x 42.5 mm
Lengde	1670 mm
Vekt	4,32 kg
Farge	Natural
Type tilkobling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

### Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

### Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

