

MAD-I

Veggmonterte skap, dobbel dør

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Serien med veggmonterte skap av lakkert stål med dobbeltdør, MAD, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for mange bruksområder.

Materiale: Hus: 1.5 mm lakkert stål. Flensplate: 1.4 mm lakkert stål. Dør: 2 mm lakkert stål. Monteringsplate: 2 mm galvanisert stål / 2.5 mm MAD1001030R5 og større.

Skap: Brettet og sveiseskjøtet. Fire hull med 8.5 mm diameter for veggmontering, presset ut med 20.4 mm diameter x 2 mm fordypninger for luftsirkulasjon rundt baksiden av skapet.

Dør: Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte, avtakbare hengsler med sperrepinne. M6 sveisede bolter for montasje av dørprofiler MMDP på innsiden. To demonterbare monteringsprofiler på høyre dør og to på venstre dør. Tetning sikres av en ekstrudert enkelt polyuretan-pakning.

Lås: Spesiellagd lås med dobbel bit for enkel åpning av døren, 3 mm DIN-innlegg og 90° bevegelse. Trepunkts Espagnolette låseanordning. Andre innsatser er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Montasjeplate: Montasjeplaten er markert vertikalt med 10 mm intervaller for enkel horisontal plassering av utstyret. På toppen og bunnen er det hull for festing av kabler. Festes på M8 pressveisede bolter fra baksiden av skapet. Alle sider fra 800 mm og oppover er forsterket med brettede kanter. Ved hjelp av AMG-tilbehøret, kan montasjeplatens posisjon justeres til enhver dybde.

Flensåpning: Plassert helt bakerst på skapet for lettere kabelføring til monteringsplaten.

Tetthetsgrad: IP 55 | TYPE 12 | IK 10. For utendørs installasjon anbefales montering av ARF regnhette og 100% polyester lakk. Beskyttelse mot rust må vurderes i hvert tilfelle.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Levering: Skap med dører, og to dørmonteringsprofiler på høyre døren. Flensplate(r) med pakning(er), 3 mm nøkkel av metall, og monteringsutstyr. Jordingsopplegg.

Med montasjeplate

Dimensjon på skapet			Dimensjon på montasjeplaten		Anvendbar dybde	Flensåpning				
H	B	D	h	b	d	Størrelse	Type	Åpninger	Antall låser	Artikkel nr.
800	1200	300	770	1150	282	510 x 96	4	2	1*	MAD0801230R5
1000	1000	300	970	950	282	410 x 96	3	2	1*	MAD1001030R5
1200	1000	300	1170	950	282	410 x 96	3	2	1*	MAD1201030R5
1400	1000	300	1370	950	282	410 x 96	3	2	1*	MAD1401030R5

* 3-punkts låsemekanisme.

MAD-I

Veggmonterte skap, dobbel dør