



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Serie                        | Exxact           |
| Produkt eller type komponent | Datauttak        |
| Enhetens utseende            | Komplett produkt |
| Antall pr. sett              | Sett á 5         |

### Komplementær

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall uttak                 | 2                                                                                                                                                |
| Type skjerming               | UTP                                                                                                                                              |
| Data sokkel type             | RJ45 Cat.6<sub>A</sub>                                                                                                                           |
| Fargetone                    | White (RAL 9003)                                                                                                                                 |
| [In] merkestrøm              | 1.5 A at 25 °C                                                                                                                                   |
| Voltage proof                | 1000 V AC/DC peak, between contacts                                                                                                              |
| Maximum resistance           | 20 Ohm                                                                                                                                           |
| Isolasjonsmotstand           | 500 MOhm at 100 V DC                                                                                                                             |
| Antall moduler               | 2 moduler                                                                                                                                        |
| Connector orientation        | Skrå                                                                                                                                             |
| Supported applications       | 1000BASE-T                                                                                                                                       |
| Product name                 | PoE+ (Power over Ethernet)<br>VoIP (Voice IP)                                                                                                    |
| Tilkoblingsklemmer           | IDC toolless                                                                                                                                     |
| Trekraft                     | 50 N during 60 s                                                                                                                                 |
| Transersalt konverteringstap | >= 68 - 20 x log(f) dB at 1...250000 kHz                                                                                                         |
| Frequency range              | 0...250 MHz                                                                                                                                      |
| AWG måler                    | AWG 23...AWG 24                                                                                                                                  |
| Materiale                    | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): front plate<br>ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren ): konnektor<br>ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren ): ramme |
| Minimum number of matings    | 750 sykluser                                                                                                                                     |
| Montering av enhet           | Innfelt                                                                                                                                          |
| Festemetode                  | Screws                                                                                                                                           |
| Bredde                       | 86 mm                                                                                                                                            |
| Høyde                        | 86 mm                                                                                                                                            |
| Dybde                        | 35 mm                                                                                                                                            |
| Vekt                         | 67 kg                                                                                                                                            |

### Miljø

|         |      |
|---------|------|
| IP-grad | IP20 |
|---------|------|

## Packing Units

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Forpakning 1 vekt   | 67,000 g  |
| Forpakning 1 høyde  | 85,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 50,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 80,000 mm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|