

Ordreinformasjon optiske snorer

8 - [] [] [] [] - [] [] [] ([]) - []

Fibertype	Kode
9/125 µm (OS-2, G.652.D)	1
9/125 µm (OS-2, G.657.A2)	2
9/125 µm (OS-2, G.657.A1)	3
50/125 µm (OM-2)	4
50/125 µm (OM-3)	5
50/125 µm (OM-4)	6
62.5/125 µm (OM-1)	7
Singelmodus 8 fiber (fan-out)	8
Singelmodus 12 fiber	A
Singelmodus 24 fiber	B
OM-3 12 fiber	C
OM-3 24 fiber	D
OM-4 12 fiber	E
OM-4 24 fiber	F
OM-3 8 fiber (fan-out)	G
OM-4 8 fiber (fan-out)	H
OM-3 20 fiber (fan-out)	J
OM-4 20 fiber (fan-out)	K

Kontakttype	Kode
Ingen kontakt	0
ST (BFOC)	1
SMA 905	2
PBJR Plugg	3
PBJR panelkontakt	4
FC	5
PBSR Plugg	6
SC	7
PBSR panelkontakt	8
MT-RJ	9
DIN	B
DIN/APC	C
FC/APC (R-type)	D
SC/APC	E
E-2000	F
E-2000/APC	G
FC/APC (N-type)	H
LC/APC	K
LC	L
MU	M
MTP hunn	N
MTP hann	P
MPO hunn	R
MPO hann	S

Lengdeinformasjon
015 (eller 0015) = 1.5 m
050 (eller 0050) = 5.0 m
100 (eller 0100) = 10.0 m

Tillegg
1 = vinkel, 1. kontakt
2 = vinkel, 2. kontakt
3 = vinkel, begge ender
4 = MT-RJ med pinner
A, B, C eller X = Polaritet A, B, C eller X
R = rett (A-A), gjelder dobbeltsnor.
Annet = intern info
Kombinasjoner av koder kan forekomme.

Kabeltype	Kode
1-fiber, 2.8 mm OS2=gul, OM1=grå, OM2=oransje (kun på forespørsel)	2
2-fiber, 2.0 mm, Uniboot, OS2=gul, OM3=turkis, OM4=fiolett	3
2-fiber, 2.0 mm, OM4=turkis	4
2-fiber, 2.8 mm OS2=gul, OM1=grå, OM2=oransje (kun på forespørsel)	5
2-fiber, 3.0x5.0 mm heavyduplex, 2 mm breakout	6
1-fiber, 0.9 mm, OM4=turkis	7
1-fiber, 0.9 mm, OS2=gul, OM1=grå, OM2=oransje, OM3=turkis, OM4=fiolett	8
1-fiber, 2.0 mm, OS2=gul, OM1=grå, OM2=oransje, OM3=turkis, OM4=fiolett	A
2-fiber, 2.0 mm, OS2=gul, OM1=grå, OM2=oransje, OM3=turkis, OM4=fiolett	B
1-fiber, 2.0 mm, OS2, blå	C
2-fiber, 2.0 mm, OM1, rød (kun på forespørsel)	D
Kabel, MPO/MTP, 2.0/3.0 mm, HD, IntraRack (brukes sammen med fibertype A-F)	E
2-fiber, 2.0 mm, OS2, blå	F
1-fiber, 2.0 mm, OS2, rød	G
2-fiber, 2.0 mm, OS2, rød	H
Kabel, MPO/MTP, 3.0/3.8 mm, InterRack (brukes sammen med fibertype A-F)	I
Kabel, MPO/MTP, 4.5/5.4 mm, innendørs, armert (brukes sammen med fibertype A-F)	J
Kabel, MPO/MTP, 5.0/6.5 mm, innendørs/utendørs, armert (brukes sammen med fibertype A-F)	K
Kabel, MPO/MTP, 0.9 mm (for fan-out)	L
Kabel, MPO/MTP, 7.0 mm, feltkabel (brukes sammen med fibertype A-F)	M
1-fiber, 2.8 mm, G.657.A2, hvit	P
1-fiber, 4.5 mm, G.657.A2, hvit	R
2-fiber, 4.5 mm, G.657.A2, hvit	S