

Veggboks midi PRO

- For Innendørs bruk.
- For terminering av optiske kontakter.
- Forberedt for skjøting av fiberhaler.
- Integrert montasjeplate.
- Det kan leveres adapterplater for de fleste typer kontakter.



Beskrivelse

Innendørs veggbox for enkel og effektiv avslutning av kabler. Innkommende kabel kan avsluttes ved direkteterminering med bruk av hurtigkontakter (f.eks. FAST, UniCam, LightCrimp Plus) eller ved skjøting av fiberhaler. Adapterplate for ønsket kontakttypen må bestilles separat.

Boksen leveres med en perforert montasjeplate hvor skjøteholdere og bøyer for kveiling av fiber enkelt kan festes. Installasjonssett for dette kan kjøpes separat. Boksen har 2 runde kabelinnganger og nipler til hver inngang er inkludert.

Spesifikasjoner

Materiale:	Hvitlakkert aluminium	
Kabelinnganger:	1 stk. med membrannippel i neoprengummi (TET 7-10)	Hullstørrelse tilsvarer M20
	1 stk. med M20 nippel	For 6 - 13 mm kabel
Kapasitet (antall kontakter):	24	SC dupleks, LC dupleks ¹ , FC, ST, DIN, E2000
	48*	LC quad ²
Dimensjoner:	280 x 242 x 68 mm (B x H x D)	
Vekt:	0.9 kg	

Varenummer

400650	Veggboks, midi PRO	
400651	Adapterplate, midi PRO, 24 hull ST/FC	
400652	Blindplate, midi PRO	
400653	Adapterplate, midi PRO, 12 hull SC DPX/LC Quad	
400657	Adapterplate, midi PRO, 12 hull SC SPX/LC DPX	
400659	Adapterplate, midi PRO, 12 hull E2000 kompakt, DPX	
400400	Installasjonssett, veggbox	
MP346	Skjøteholder, 12 skjøter, svart	I tillegg til 400400 ved mer enn 24 skjøter

* Ved behov for 48 skjøter må 2 stk. MP346—skjøteholder bestilles i tillegg til installasjonssett 400400.

1) LC dupleks benytter 400657, nummereringen på adapterplaten vil da være 1-12 (som for SC simpleks)

2) LC quad benytter 400653, nummereringen på adapterplaten vil da være 1-24 (som for SC dupleks)