



### Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	Second MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact MTZ3 effektbryter Masterpact MTZ1 effektbryter
Type trippspole	Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser

### Komplementær

Kontrolltype	Standard
[Un] voltage power supply	24...30 V DC 24 V AC 50/60 Hz
Threshold tripping voltage	0.7...1.1 Un ved utkobling
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fast
Maximum response time	60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ1 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ2 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ3

### Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,160 kg
Forpakning 1 høyde	0,340 dm
Forpakning 1 bredde	0,610 dm
Forpakning 1 lengde	0,830 dm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

### Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------