



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte

Komplementær

Kompatibilitet	Plug-in relay RXG med 1 C/O kontakt
[Ui] isolasjonsspenning	250 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 KV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 4 KV mellom kontakter with grunnleggende isolasjon 4 kV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
[In] merkestrøm	10 A
[Ue] merkespenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med UL
Dielektrisk styrke	5 KV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 2,5 KV mellom kontakter with grunnleggende isolasjon 3 kV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Skruklemmer, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Skruklemmer, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse Skruklemmer, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse
Skruetype	M3

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Relativ fuktighet	10...85 %
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 61984
Produktsertifikater	CE EAC UL CSA DNV-GL
IP-grad	IP20
Overspenningskategori	III
Forurensninggrad	3

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Forpakning 1 vekt	34,000 g
Forpakning 1 høyde	62,000 mm
Forpakning 1 bredde	15,800 mm
Forpakning 1 lengde	77,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------