



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 STD
Produkt eller type komponent	Remote control dimmer
Kortnavn utstyr	STD
Mulige funksjoner	Automatic load type detection

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	Halogenlampe: ≤ 400 W Glødelampe: ≤ 400 W Fluocompact lamp, dimmes: ≤ 80 W LED lampe, dimmes: ≤ 60 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: ≤ 300 W Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: ≤ 400 W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Effektforbruk	0,8 VA
Varmetap	3 W
[Ue] merkespenning	230 V AC - 15...10 % på 50 Hz
Forsyningsspenning	8...230 V AC/DC
Type vern	Elektronisk overspenningsvern Elektronisk overtemperaturs beskyttelse
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 10 hjelpe trykk-knapper uten lys indikasjon, distanse : < 100 m
Dimmertype	Dimmer med minne
Høyde	85 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Vekt	65 g

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Omgivelsestemperatur drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	108 g
Forpakning 1 høyde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	8,3 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	86
Forpakning 2 vekt	9,906 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------