



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Bordiameter	10 Mm betong 9 mm ALC betong
Minimum drilling depth	50 mm
Skrue diameter	5...7 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 1,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 1 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,4 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,15 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Shear: 140 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 100 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Pull-out load: 15 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Blå
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	10 mm
Lengde	45 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10

Packing Units

Forpakning 1 vekt	3,000 g
Forpakning 1 høyde	87,000 mm
Forpakning 1 bredde	132,000 mm
Forpakning 1 lengde	94,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------