

Installasjonskabel

PR, limt skjerm



Bruksområde

Bruksområde	Husinstallasjonskabel til fast opplegg innen- og utendørs.
Ledertemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Min. 10°C
Lagertemperatur	Max. 40°C

Konstruksjon

Leder	Entrådet, glødd kobberleder
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	Blå, brun
Fyllkappe	Plast
Jordleder	Blank kobberleder
Metalkappe	Aluminiumsbånd (Limt til ytterkappe)
Ytre kappe	Blyfri PVC
Kapfefarge	Hvit

Teknikk

Standard	NEK 535, IEC 60332-1/EN 50265
Driftspenning	300/500V
Prøvespenning	2,5 kV AC
CE-merket	LVD

N05VA5VH2-U

Dimensjon mm ²	Leder Antall tråder og diameter mm	Levering m	Ytre diameter nom. mm	Ca. vekt kg pr. km	EI- nr.
2X2,5/2,5	1 x 1,76	B/50	6,8 x 9,5	124	1006982
2X2,5/2,5	1 x 1,76	T/450	6,8 x 9,5	124	1006992
3X1,5/1,5	1 x 1,36	B/50	8,4	134	1006981
3X1,5/1,5	1 x 1,36	T/350	8,4	134	1006991
3X2,5/2,5	1 x 1,76	B/50	10,2	196	1006983
3X2,5/2,5	1 x 1,76	T/250	10,2	196	1006993