



Modulærkapsling

AK-F 14

Produktnummer: 73351401 | Dimensjoner: 315 x 300 x 155 mm

E-nummer: 1712005

Modulærkapsling - industri kvalitet -, Flenstype, med åpne endeflater, for bruk med ulike flenser, for kombinasjon av flere AK-F - fordelere ved hjelp av kombiflens, 1-rekkers, 14-modul, integrerte ventilasjonselementer for redusert dannelse av kondensvann, Dekke- og skriftstrimler, med ekstra dobbelmembranstuss og ekstra tilbehør, Flenser og flenssett må kjøpes separat

Vedlagt tilbehør:

Dobbeltmembranstuss: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler

skrueløs PE/N-klemmeskinne med 3 skrubare terminalforbindelser 2,5 - 16 mm² hver, 14 skrueløse terminalforbindelser 1,5 - 4 mm²





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

Tekniske data

- Nedlastinger
- Planleggingsdata
- Kraftspredning
- Tilbehør

 Finn grossist

Highlights

Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1500 V
Antall avstandsenheter per rekke	14
Antall rekker	1
Antall N-potensiale	1
Beskyttelsesart	IP65
ventilert	ia

Antall avstandsenheter	14
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	315 mm
Lengde	300 mm
Høyde	155 mm
Innvendig lengde	280 mm
Innvendig bredde	295 mm
Innvendig høyde	95 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	750 °C
halogenfri	ja
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Oppbygning
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
Flensvariant	ja
Kan stables	ja
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	90 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %

Maks. relativ fuktighet 40 °C	50 / 70
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu	Polykarbonat

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Kontrolltegn	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG- testspesifikasjon
Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetanseskjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mål

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Vi er her for deg

Workshop

