

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Takvifte, taklufting – SK 3139.100

Publisering : 01.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Takvifte, taklufting – SK 3139.100

Opprettet: 01.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: Takvifte med høy kapslingsgrad og fleksibel montering innendørs eller utendørs.

Farge: RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 21 uten filtermatte
IP 55 inkl. filtermatte

Kapslingsgrad NEMA: NEMA 12

Leveringsomfang: Komplett monteringsklar enhet, inkl. filtermatte

Henvisning: For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.

Produktbeskrivelse

Lufteffekt (frittblåsende): 500 m³/h

Lufteffekt frittblåsende (uten filtermatter): 500 m³/h / 525 m³/h

Lufteffekt frittblåsende (med filtermatter): 417 m³/h / 446 m³/h

Måledriftsspennning: 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensjoner: Bredde: 400 mm
Høyde: 133 mm
Dybde: 400 mm

Nødvendig montasjeutsparing:	Bredde: 258 mm Dybde: 258 mm
Innbyggingsdybde:	34,6 mm
Temperaturområde:	Lager: -40 °C...+70 °C Drift (omgivelse): -20 °C...+55 °C
Merkeeffekt P_{eI}:	Ved 50 Hz: 51 W Ved 60 Hz: 62 W
Driftsstrøm maks.:	Ved 50 Hz: 0,23 A Ved 60 Hz: 0,27 A
Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	3 A
Levetid ved 50 Hz:	69000 h
Levetid ved 60 Hz:	67600 h
Lydtrykknivå:	Ved 50 Hz: 52 dB(A) Ved 60 Hz: 54 dB(A)
Ventilator:	Radial, kondensatormotor
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	5,2 kg
EAN:	4028177709171
Tolltariffnummer:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Produktbeskrivelse:	SK TopTherm Takvifte, taklufting, 500 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz

Godkjenninger

Godkjenninger: CSA

Godkjenningsoversikt
TÜV-Geprüfte Sicherheit
UL + C-UL - FTFA
UR + C-UR

Sertifikater: EAC

Forklaringer: Samsvarserklæring
