

Mer om 13439

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**13439****Kaedra - til modul med sidefelt - 2 x 12 moduler - 2 rekkeklemmer**

EI-nummer: 1744364

EAN: 3303430134398



 [Last ned produktdatablad for 13439](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet med grensesnitt
Tilbehør inkludert i kapslingen	2 strips 2 merkesett Feste for 1 rekkeklemmeblokk En plate for 65 x 85 strømuttak 2 terminal block 22 holes 3 plater for trykknapp kontroller
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduler per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	24
Antall horisontale rader	2
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Antall åpninger av grensesnitt	3
Number of plates	1 for 65 x 85 power outlets 3 for push-button controls
Provided equipment	2 marking kit 2 ledningsstropp 1 plate for 65 x 85 power outlet 3 plate for push-button control 1 terminal block support 2 terminal block 22 holes
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
[In] merkestrøm	90 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	2 with 22 outgoers
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer

Basisdimensjon	90 x 100 mm
Bredde	448 mm
Høyde	460 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lysgrå (RAL 7035)
Miljø	
Standarder	EN 50102 IEC 670 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50262 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-beständig: Klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,25 kg
Forpakning 1 høyde	18 cm
Forpakning 1 bredde	47 cm
Forpakning 1 lengde	47,5 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Garantiperiode	

Garanti

18 months