

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

ELKO Bright

ELKO Bright Downlights

- ELKO Bright Akse 7W // 2700K

- ELKO Bright Fokus 7W // 2700K

- ELKO Bright Tilt 7W // 2700K

- ELKO Bright Akse 7W // Varmdim

- ELKO Bright Fokus 7W // Varmdim

- ELKO Bright Tilt 7W // Varmdim

Beslag og tilbehør

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

88 Verktøy

Utgatte produkter



LED DL akse 7W 2700K PH

Elnummer: 3088250
 Varenummer: EKO05976
 EAN: 7020160597618
 Pakningsantall: 1
 Farge: Polarhvit

Dokumenter:

- | | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Merk alle | Qr |
| <input type="checkbox"/> Bruksanvisning Akse.... | Vis |
| <input type="checkbox"/> Datasheet3088250.pdf | Vis |
| <input type="checkbox"/> FDVdok3088250.pdf | Vis |
| <input type="checkbox"/> Maa13088250.jpg | Vis |

LAST NED SOM ZIP-FIL

Produktinformasjon:

ELKO Bright Akse, en dreibar lavprofil-downlight med meget godt lysutbytte. Kan vippe i alle retninger. Downlightens innkapsling gjør at den kan plasseres direkte i brennbart materiale slik at kasse ikke er nødvendig. Montasje i 83mm hull. Byggehøyde på kun 48mm betyr at den kan bygges inn i 2 nedlektet tak. LED driveren er spesielt tilpasset ELKO 315GLE dimmer for et flimmerfritt og lavt minimumsnivå. Hurtigkobling mellom driver og lampe, slik at driveren kan kobles ferdig etter at hullet har blitt frest ut. Lampen kan da enkelt tilkobles når maleren er ferdig med å male taket. Leveres med fargetemperatur 2700 K. IP44. Dimbar med 315GLE eller 316GLED dimmer fra ELKO. Leveres i Polarhvit, aluminium og sort.

Teknisk spesifisering:

LED downlight for innfelt montering.
 Kan vippe i alle retninger.
 Spenning: 230V / 50Hz
 Systemeffekt: 7W
 Lysfarge: 2700K
 Lysspredning: 36°
 Lysutbytte: 565 Lumen
 Lysfordeling: 652Cd
 CRI/Ra>85
 Hulltagning: 83mm
 Kapslingsgrad: IP44
 Byggehøyde: 48mm - passer i 2 nedlekting
 Levetid: 50.000 timer L70
 Isolasjonssikker - kan monteres direkte mot isolasjon.
 Mulighet for tilkobling av 4 ledere pr fase i koblingsboksen.
 Inngang for 2 stk 16mm k-rør
 Hurtigkobling mellom driver og lampe for mulighet for ferdigkobling før maleren er ferdig.
 Farge: RAL9010 - Polarhvit