

[Startside](#) /
[Modulærkapsling](#) /
[AK Plus utvidet plass](#) /
[Standardtyper](#) /
[AK 28 Plus](#)



Modulærkapsling

AK 28 Plus

Produktnummer: 73362801 | Dimensjoner: 315 x 600 x 155 mm

E-nummer: 1712010

Modulærkapsling- industrikvalitet - 2-rekkers, 28-modul, 150 mm skinneavstand, integrerte ventilasjonselementer for redusert dannelse av kondensvann, elastiske innføringer oppe, Dekke- og skriftstrimler, med ekstra dobbelmembranstuss og ekstra tilbehør

Vedlagt tilbehør:

Doppelmembranstuss: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler med ekstra tilkoblingsfelt, med 35 mm DIN-skinne, uten PE/N-klemmeskinne

IP65



28

IK08



400V
AC





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

 Finn grossist

Highlights

Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1500 V
Antall avstandsenheter per rekke	14
Antall rekker	2
Beskyttelsesart	IP65
ventilert	ja
Antall avstandsenheter	28

Beskyttelsesklasse	II
--------------------	----

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	315 mm
Lengde	600 mm
Høyde	155 mm
Innvendig lengde	580 mm
Innvendig bredde	295 mm
Innvendig høyde	95 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	750 °C
halogenfri	ja
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Oppbygning
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
Kan stables	ja
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	90 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C

Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
--------------------------	-------

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu	Polykarbonat

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Kontrolltegn	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG- testspesifikasjon
Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Konfigurer

kaplinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og
bryterkaplinger

RK - Rækkelemmekapling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mål

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av
elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Vi er her for deg

Workshop

Messer + arrangementer

Nyheter + Press

