

Startside /  
GEOS Kapsling for utendørs bruk /  
Skap /  
226 mm høy /  
GEOS-S 3030-22-o



## Koblingskap

# GEOS-S 3030-22-o

Produktnummer: 71073301 | Dimensjoner: 300 x 300 x 226 mm

E-nummer: 2501145

Koblingskap - industrikkvalitet, egnet for installasjon i krevende miljø og utsatte uteområder, bokser og rammer: glassfiberforsterket polykarbonat, grå, tilsvarende RAL 7035, dør: Polykarbonat.

Dreiboltlås med 3 mm dobbelbit (utsiftbar) iht. DIN 43668 med grå dør

IP66  
IP67

IK09



1000V  
AC

1500V  
DC





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Konfigurere

Overvåkningsliste

## Tekniske data


Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	4X, 12/12K
Nom. isolasjonsspenning AC	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1500 V
Beskyttelsesart	IP66/IP67
ventilert	nei
Beskyttelsesklasse	II

## Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

## Dimensjoner

Bredde	300 mm
--------	--------

Lengde	300 mm
Høyde	226 mm
Innvendig lengde	271 mm
Innvendig bredde	271 mm
Innvendig høyde	204 mm

Materialens egenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brannegenskap iht. UL 50 / UL 746C	kan sammenlignes med 5VA
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
halogenfri	ja
Industrikkvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Veggmontering
kan plomberes	nei
Flensvariant	nei
Kan stables	nei
Låsesystem	2-punkts, espagnolett
med festepunkter i lokket	ja
Type overdel	Dør
Låsinnsats	Dobbelbit, 3 mm
Slagfasthet	IK09

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale innføring	ikke relevant
Materiale tetning	Silikon
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

## Sertifikater

Kontrolltegn	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG- testspesifikasjon
Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolltegn	UL UL (50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Kontrolltegn	DNV sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

## Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

[Skriv en melding](#)



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs  
bruk

Kanslinger

Produkter  
Målerskap  
GTi - Tavlesystem  
AKi - Sikrings - og  
bryterkapslinger  
RK - Rekkeklemmekapsling  
Funksjonssikre koblingsbokser  
Betonginstallasjon  
Multibokser  
Kanalbokser  
Ladestasjon - Sykkel  
Tilbehør  
Tjenester  
Kompetanseskjede  
CNC-bearbeiding  
Trykk  
Monteringservice  
Konstruksjon av prototype  
Kundetilpassede løsninger  
Testlaboratorium  
Spesialfarger + materialer  
Pakking  
Mal  
Løsninger  
Elektrisk installasjon  
Betongkonstruksjon  
Brann / opprettholdelse av  
elektrisk funksjon  
Industri  
Tavlesystem  
E-Mobility  
Service  
Update  
Nedlastinger  
Produktsøk  
minSpelsberg  
Grossistsøk  
Konfigurator  
Teknisk informasjon  
Om oss  
Kontakt  
Bedriften  
Kvalitetsløfte  
Karriere  
Nyheter  
Vi er her for deg  
Workshop  
Messer + arrangementer  
Nyheter + Press

