

Koblingsboks

Abox XT 060-6²

Abox XT 060-6²

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49240601
E-nummer: 1239156
Dimensjoner: 110 x 110 x 67 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - med koblingsklemmer for støping iht. NEK EN 60670 og NEK EN 60529, værbestandig og slagfast, for montering i flomområder og i bakke uten trafikkbelastning, $U_i=690V$, med dobbelmembranstuss M25, Tetningsområde 9 - 16 mm, med gelkit 600 ml (umerket), Trakt, Luftekork og engangshansker, OBS: Ta hensyn til holdbarhetsdatoen på gelkit Vedlagt tilbehør: 4 doble membrannipler IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 blindplugger M20, 1 korknipler M20, 1 gelpose GHB3 med trakt

grå, med høytliggende skruklemmer, 5-polet - 6 mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP68
maks. ledertverrsnitt:	6 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	110 mm
Lengde:	110 mm
Høyde:	67 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Universal
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
---------------	---

Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[23042001 - AST M20 - Påmonteringsstuss](#)

[23142001 - VST M20 - Skrukork](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembranstuss](#)

[49250601 - GHB 3 - Gelkit](#)