

Mer om 19060

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**19060****MXv Arb.Strømsutl.Vigi NG125**

EI-nummer: 1605027

EAN: 3303430190608



Last ned produktdatablad for 19060 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Shunt trip release
Kortnavn utstyr	MXV
Styrespenning	110...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
9 mm polbredde	3

Komplementær

Kompatibel med	Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125
[U _i] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[U _{imp}] Nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Lokal varsling	Action indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Høyde	106 mm
Bredde	25 mm
Dybde	80 mm
Vekt	0,038 kg
Elektrisk levetid	10000 sykuser i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Plate terminal - 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - fleksibel Plate terminal - 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Plate terminal - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibilitetskode	MXV

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	LCIE ASEFA KEMA ASTA
IP-grad	IP20 B i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 IP4 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	38 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	10,6 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	9
Forpakning 2 vekt	407 g
Forpakning 2 høyde	11,5 cm
Forpakning 2 bredde	8,5 cm
Forpakning 2 lengde	23,7 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	81
Forpakning 3 vekt	4,15 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidslutt](#)

WEEE

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti

18 months