

Pipelife Norge AS

FDV-dokument Forseglingsbag OKT

Produkt	Forseglingsbag OKT
Produsent	Konekt Teleco S.L.
Anvendelse	Forseglingsbag for tetting av rør som inneholder en eller flere kabler. Beskytter mot gjennomtrenging av vann, støv, skadedyr og forurensing.

Tekniske data

Dimensjoner:	Forseglingsbag beregnet for: 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm og 160mm
Materiale:	Produktet er fremstilt av aluminium, polyetylen og polyester. Inneholder et forseglingsselement i mastic (isobutyl-gummi). Forsegling-bagen fylles opp med CO2 fra en innebygd CO2-patron.
Farge:	Aluminiumsgrå.
Temperaturområdet	-15°C til 30°C
Tetthet:	Nedsenking i vann i 48 timer med et trykk i røret på 50 kPa

Sertifisering

Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.
Destruksjon	Avfall kan deponeres på godkjent søppeldeponi.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Oppbevares i emballasjen i tørre rom.
Montering	Forseglings-bagen monteres i rør, følg bruksanvisning. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.