



Produktdata

Plica fleksible stålrør

LANGUAGE: NOR
VERSION: 001
DATE: 04.04.17

Beskrivelse: Plica stål (FE) og plastbelagt (PY) fleksible panserrør

Produsent: Staubo Elektro-Maskin AS
Bjørnerudveien 12 C
1266 Oslo, Norge

Anvendelse: Beregnet for åpne og skjulte anlegg, og for apparater.

Sertifisering: Ikke oppgitt



Teknisk informasjon

Materialegenskaper

Materiale stålrør To lag stålbånd med impregnerert papirmellomlegg

Materiale plastbelegg PVC-P

| EN 61386 | Mekanisk styrke | Slagfasthet | Nedre temp. | Øvre temp. | Bøyemotstand |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Stålrør (FE) 44562 | Sterk (1250 N) | Sterk | -45 °C | 250 °C | Bøyelig |
| Plastbelagt (PY) 44412 | Sterk (1250 N) | Sterk | -25 °C | 60 °C | Bøyelig |

Dimensjonsegenskaper

Diameter 16 - 50 mm

Lengde 25 meter

Helse, miljø og sikkerhet

Brannfare Materialet anses som ikke brennbart. Rør uten plastbelegg er motstandsdyktig ved temperaturer inntil 250 °C.

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk

Varianter av produkt

| Dimensjon (DN) | (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|----------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indre diameter | (mm) | 10,7 | 14,1 | 18,3 | 24,3 | 31,2 | 39,6 |
| Rørlengde | (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Vekt pr. kveil | (kg) | 7,0 | 8,0 | 12,5 | 16,0 | 22,0 | 33,0 |
| El.nr - stål | (FE) | 1211604 | 1211605 | 1211606 | 1211607 | 1211608 | 1211609 |
| El.nr - plastbelagt | (PY) | 1209635 | 1209636 | 1209637 | 1209638 | 1209639 | 1209640 |

Service og vedlikeholdsinstruks



Lagring

Det er ikke oppført noen spesielle krav til lagring.



Montering

Rørene er fleksible og krever ingen spesialverktøy eller bænd ved installering. Festes enkelt med klammer som er beregnet til dette. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres.



Service

Produktet krever ingen service.



Vedlikehold

Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.



Reservedeler

Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom installatør, grossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.