

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

RS 2510 enkel 25A stikk påvegg

Lampeuttak

Lampeuttak med hurtigklemme

Stikkontakter Plus

- Plus enkel stikkontakt

- Plus enkel stikkontakt IP44

- Plus enkel stikkontakt med dekklokk

- Plus 3-veis Eurostikkontakt

- Plus 3-veis stikkontakt

- Plus dobbel stikkontakt

- Plus dobbel delt stikkontakt

- Plus 40mm påveggskappe 1,5

- Plus rehabstikkontakt uten jord

- Plus rehabstikkontakt med jord

- Plus OPTION stikkontakt

- Plus OPTION rammer 1,5 hull

- Plus dobbelstikk ramme

- Sidedel for dobbelstikkrammer

Stikkontakter RS16 innfelt

Stikkontakter RS16 påvegg

Stikkontakter IP44

Sokkelboks for stikk

Plugger

Stikkontakter RS16 hurtigklemme



Plus enk stikk I m/j lokk PH

Elnummer: 1511530
Varenummer: EKO03772
EAN: 7020160377210
Pakningsantall: 5
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Datasheet1511530.pdf	Vis
☐ FDVDok1511530.pdf	Vis
☐ Godkj3772.pdf	Vis
☐ Maa13772.gif	Vis
☐ Strek3772.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL

Produktinformasjon:

Enkel innfelt stikkontakt med jord og støvlokk i ELKO Plus design. Stikkkontakten passer inn i enkel veggbox eller i ELKO Plus påveggskappe.

Teknisk spesifisering:

Enkel stikkontakt med jord.
Leveres med avtagbar ramme for kombinasjon i flerhullsramme.
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Enkel veggbox eller 40mm påveggskappe
Innbygningsdybde: 32mm.
Passende påveggskappe: 40mm
Farge: Polarhvit.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.

* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil - to - ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)

* Entrådet (PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).

* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².

Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.

Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)

	Smart ladestasjon
	Borduttak
16	Sikringsmateriell
17	Skap
30	Belysning
45	ELKO Styringssystemer
54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

Utgåtte produkter