

Dokumentasjon

DVP-740

Mini FTTx sveisemaskin



- Kompakt, støtsikker og lett
- Helautomatisk drift
- System test sikrer optimal drift
- Vippbar 4,3" LCD farge skjerm
- Pause funksjon
- Lagringskapasitet 10000 skjøte resultater
- USB & DC grensesnitt
- God batterikapasitet med kapasitet inntil 200 sveis og krymp

Molex Knutsen Norge AS. Brynshøgda 9 - 0667 OSLO Norge
Postboks 6104 Etterstad 0601 OSLO

Telefon: +47 23 03 91 00 Faks: +47 23 03 91 49

www.molexknutsen.no

- Fiber Diameter
 - Cladding: 80-150 um; Coating: 100~1000 um
- Fibertyper
 - SM, MM, DS, NZ-DS (G655), EDF, G657
- Gjennomsnittlig tap i skjøt
 - 0.01dB(MM), 0.02dB(SM), 0.05dB(DS/NZDS/G.655/G.657)
- Return loss 60dB
- Strekkfasthet 2.0N
- Skjøtebeskytter: 20mm - 61mm
- Skjøteprogram: 5 grupper av forhåndsinnstilte programmer, 75 grupper manuelle innstillinger
- Krympetid skjøtebeskytter: 35 - 60S avhengig av lengde
- Språk: Engelsk, kinesisk, russisk, spansk, portugisisk.
- Sentring: Kjernesentrerende (PAS Technology)
- Holder for: Fiber, pigtail, patchesnor, dropkabel og SOC (splice on connector) SC,FC,LC
- 4,3" LCD farge skjerm
- USB grensesnitt for nedlasting av data og software oppgradering.
- Lagringskapasitet skjøte resultater: 10000
- Levetid elektroder minst 5000 sveis
- Anbefalt driftstemperatur: -18°C ~ 50°C
- M.o.h: 0-5000m
- Vindstyrke: Opptil 15m/s
- Anbefalt lagringstemperatur: -40°C ~ 80°C
- Innebygget Li-batteri 12V 6AH
- Spenning: 85-260VAC
- DC 12V/2A uttak for eksterne komponenter
- Batteri kapasitet: 150 – 200 kontinuerlig skjøt og krymp
- Størrelse: 122mm(L) x 122mm (B) x 130mm (H)
- Vekt 1,95KG inkludert batteri

Innhold i standard koffert:

Sveisemaskin

Fiber presisjonskutter

SOC holder for skjøt og krymp

Nettledning

Avisoleringstang

Kjølebrett

Ekstra elektroder

Innstruksjonsbok (Engelsk)



	vare.nr	El.nr
Komplett Fiber Sveisemaskin m/koffert	DVP-740	6909800

Molex Knutsen Norge AS. Brynshøgda 9 - 0667 OSLO Norge
Postboks 6104 Etterstad 0601 OSLO

Telefon: +47 23 03 91 00 Faks: +47 23 03 91 49

www.molexknutsen.no