

## Mer om METSECT5MA015

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**METSECT5MA015**

Strømtrafo. DIN-mont. 150/5A kabler d. 27 - skinner 10x32  
15x25

EI-nummer: 8008142

EAN: 3606480618727

Last ned produktdatablad for METSECT5MA015 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Serie                        | PowerLogic |
| Produktnavn                  | CT         |
| Produkt eller type komponent | Strømtrafo |
| Reserve strømforsyning       | 5 A        |
| [In] merkestrøm              | 150 A      |

## Komplementær

|   |  |
|---|--|
| Strømtrafo type                           | Tropicalised for samleskinne og kabel      |
| Strømtrafo omsetningsforhold              | 150/5                                      |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 9 kA                                       |
| Dynamisk tåle dagens                      | 2.5 Ith                                    |
| [Ui] isolasjonsspenning                   | 3 kV                                       |
| Monteringsmetode                          | Isolert låseskrue                          |
| Montering                                 | DIN skinne<br>Montasjeplate<br>Samleskinne |
| Vekt                                      | 0,298 kg                                   |
| Elektrisk isolasjonsklasse                | Klasse B                                   |
| Åpningen av barer                         | 32.5 x 10.5<br>25.5 x 15.5                 |
| Forsegling                                | Uten                                       |

## Miljø

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Standarder                 | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Produktsertifikater        | EAC<br>CE               |
| Relativ fuktighet          | 0..95 %                 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25..60 °C              |

## Packing Units

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Enhets type forpakning 1    | PCE   |
| Antall enheter forpakning 1 | 1     |
| Forpakning 1 vekt           | 308 g |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Forpakning 1 høyde          | 7 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 7,2 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 9 cm   |
| Enhetsstype forpakning 2    | S03  |
| Antall enheter forpakning 2 | 55   |
| Forpakning 2 vekt           | 17,427 kg  |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b> |  |
| EU RoHS-direktiv            | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>   |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b> |  |
| Garanti                     | 18 måneder   |