

## 16/PN 4G2,5

Ferdigtrukken PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer.

Varenummer: 12 262 66

Klassifisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 100

Farge på k-rør: Gray

Farge på kabler: Blå, Brun, Gul/grønn, Svart

Vekt: 1,7 kg



### Brukerområde:

Utendørsbruk: ✓

Innendørsbruk: ✓

Innfelt montering i vegg: ✓

I betong: ✓

Innfelt montering i undertak: ✓

Prefabrikkert: ✓

### Fordeler:

- Vårt ferdigtrukkede sortiment sparer tid
- Eliminerer problem med å dra kabler ved skarpe bøyer
- Senkte kostnader gjennom færre arbeidstimer
- Produkter er innstøpningsbare
- Halogenfritt k-rør
- Metermerket

## Teknisk informasjon

### Forpakning

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Farge på k-rør | Grå                    |
| Farge på kabel | Grøngul/Blå/Brun/Svart |
| Innerdiameter  | 10,7 mm                |
| Ytterdiameter  | 16 mm                  |
| m/forp         | 100 m                  |
| m/pall         | 2400 m                 |

Vekt 17 kg

## Materialegenskaper

| Egenskap                         | Standard                   |   |
|----------------------------------|----------------------------|---|
| Lav røykutvikling                | IEC 61034-2                | ✓ |
| Halogenfritt                     | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2 | ✓ |
| CPR standard                     | EN 50575, Eca-s3,a3        | ✓ |
| Selvslukkende                    | EN 61386.1, EN 61386.22    | ✓ |
| Test av egenskap ved brann       | SS-EN 60332-1              | ✓ |
| Standard for installasjonskabler | EN 50525-2-31              | ✓ |

## Tekniske funksjoner

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Materiale                           | Polypropylén                                       |
| Isolering/Mantel kabel              | PVC  |
| Trykk                               | 3 / Medium / 750N                                  |
| Motstand mot slag                   | Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C |
| Laveste temperatur for installasjon | -5°C ved 6J / -25°C ved 2J                         |
| Høyeste temperatur for installasjon | +90°C  |
| Jordspenningskabel                  | 450/750V   |
| Selvslukkende                       | JA   |



Produkten är listad i husprodukt-  
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™