


Produktnavn	2F Mikrokabel 3,9mm G657A1 9/125 UT Sort HDPE 6,0km/trm
EI nummer	1083000
Produkttype	QXXE
GTIN	7070701319322
ETIM-klasse	EC000034
Antall	
Salgsenhet	Meter



Dimensjoner

Physical Characteristics

Antall fiber	2
Kabelkonstruksjon	Central Loose Tube (CLT)
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Tubediameter	3 mm
Antal Tuber	1
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Ytre kappe materiale	HDPE (High Density Polyethene)
Kappefarge	Svart
Kabeldiameter	3,9 mm
Kabeldiameter toleranse	+/- 0.3 mm
Kabel nominell vekt	12 kg/km

Mechanical & Environmental Characteristics

Halogenfri	1
UV-bestendig	1
Metallfri	Ja
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	150 N
Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3	500 N/10cm
Vridning IEC-60794-1-21-E7	± 180°
Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11	20 x D
Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11	10 x D

Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5	1m head, 3m samples, 24 hrs.
Drypptest - vann IEC-60794-1-21-E14	30 cm, 70°C, 24 hr
Temperaturområde under installasjon IEC-60794-1-22-F1	-10°C till +50°C
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-40°C till 60°C
Temperaturområde ved lagring IEC-60794-1-22-F1	-40°C till 60°C