

- 12 Bokser
- 14 Brytere
- 15 Stikkontakter
- 16 Sikringsmateriell
- 17 Skap
- 30 Belysning
- 45 ELKO Styringsystemer
- 54 Termostater
- 66 Trafo
- 69 Svakstrømsprodukter
- ELKO Link Home tilbehør
- Skap og bokser
- 12/48V Likestrømsprodukter
- Patchpanel 19"
- ELKO Link Home
- Modularkontakter
- Antenne-Sat-Multimedia
- Antenneuttak 1dB
- Antenneuttak 7dB
- Antenneuttak 14dB
- Antenneuttak 1dB DC gjennomg.
- Antenneuttak multimedia 8dB
- Antenneuttak 8dB Galvanisk skille
- Antenneuttak SAT. 3dB
- Antenneuttak med 2 Sat. 3dB
- Antenne multimedia 10dB
- Antenne tilbehør
- Modular koblingsboks for tele/data/alarm
- Modularplugg
- Sentralplater



## Plus antenne multim 8dB I SO

Elnummer: 6942130  
 Varenummer: EKO04907  
 EAN: 7020160490711  
 Pakningsantall: 10  
 Farge: Sort

### Dokumenter:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Merk alle            | Qr                  |
| <input type="checkbox"/> Datasheet6942130.pdf | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> FDVdok6942130.pdf    | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> Strek4907.gif        | <a href="#">Vis</a> |



### Produktinformasjon:

Multimediakontakt i ELKO Plus utførelse med 8dB demping, benyttes der det leveres internett over koaxkabelen. Har utgang for TV, radio og bredbånd. F-konnektor motstanden må benyttes i front, dersom ikke bredbånd benyttes.

### Teknisk spesifikasjon:

Antennekontakt multimedia, med uttak for bredbånd, TV og Radio  
 ELKO Plus  
 Farge: Sort  
 Halogenfri.  
 Frekvensområde : 5 - 1000Mhz  
 Utkoblingsdempning : 8dB  
 Gjennomgangsdempning : 3,5dB  
 Kan brukes i stjerneanlegg. Kan også brukes i serieanlegg med 2 kontakter.  
 Leveres komplett med to stk.75 ohm motstander, en F-motstand og en endemotstand.  
 F- motstand skrues på når internett ikke er i bruk.  
 Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.  
 Tilkobling: 1 inn / 1 ut Koaxtilkobling.

