

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

RS 2510 enkel 25A stikk påvegg

Lampeuttak

Lampeuttak med hurtigklemme

Stikkontakter Plus

- Plus enkel stikkontakt

- Plus enkel stikkontakt IP44

- Plus enkel stikkontakt med dekklokk

- Plus 3-veis Eurostikkontakt

- Plus 3-veis stikkontakt

- Plus dobbel stikkontakt

- Plus dobbel delt stikkontakt

- Plus 40mm påveggskappe 1,5

- Plus rehabstikkontakt uten jord

- Plus rehabstikkontakt med jord

- Plus OPTION stikkontakt

- Plus OPTION rammer 1,5 hull

- Plus dobbelstikk ramme

- Sidedel for dobbelstikkammer

Stikkontakter RS16 infelt

Stikkontakter RS16 påvegg

Stikkontakter IP44

Sokkelboks for stikk

Plugger

Stikkontakter RS16 hurtigklemme



Plus dbl rehabstikk m/j SO

Elnummer: 1511525
 Varenummer: EKO05172
 EAN: 7020160517210
 Pakningsantall: 5
 Farge: Sort

Dokumenter:

<input type="checkbox"/> Merk alle	Qr
<input type="checkbox"/> Datasheet1511525.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> FDVdok1511525.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> Godkj5172.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> KoblEKO05172.gif	Vis
<input type="checkbox"/> Maa15172.gif	Vis
<input type="checkbox"/> Strek5172_Edit.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL

Produktinformasjon:

ELKO Plus rehabstikkontakt med jord for montering i enkel eller 1,5 veggbok. Rehabstikkkontakten gjør det mulig å benytte ELKO Plus stikkontakter selv om det er montert vanlige runde veggbokser. Benytt påveggskappe 40mm for 1,5 stikkontakt ved påveggsmontering. ELKO Rehabstikkkontakt har løs ramme og kan benyttes i dobbelstikkkontaktramme 1-4 hull, eller i ELKO Plus Option 1,5 ramme i glass, stål eller skifer. Ved bruk i ELKO OPTION ramme kan ikke påveggskappe benyttes.

Teknisk spesifikasjon:

Rehabstikkkontakt med jord
 Barnevern.
 16 A 250V.
 Kapslingsklasse: IP20.
 Halogenfri.
 Skruterterminaler med heiseklemme.
 Hullavstand i festeplate: 60mm
 Montering: Enkel veggbok, 1,5 veggbok eller 40mm 1,5 påveggskappe.
 Innbygningsdybde: 21mm.
 Farge: Sort

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
 * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
 * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
 * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
 * Entrådet (PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
 * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
 Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
 Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)

	Smart ladestasjon
	Borduttak
16	Sikringsmateriell
17	Skap
30	Belysning
45	ELKO Styringssystemer
54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

Utgåtte produkter