

12 Bokser

14 Brytere

[ELKO Plus brytere og tilbehør](#)[- Plus bryter 1-Polet / Vekselvender\(6\)](#)[- Plus bryter 2-Polet](#)[- Plus bryter 2+1 10A](#)[- Plus bryter 1+1+1](#)[- Plus bryter 5](#)[- Plus bryter 6-6](#)[- Plus bryter 7](#)[- Plus markisebryter](#)[- Plus sentralplate tett](#)[- Plus vippe med nøkkelsymbol](#)[- Plus vippe med lys](#)[- Plus vippe med klokkesymbol](#)[RS16 brytere og tilbehør](#)[Tilbehør RS16 brytere](#)[Rammer](#)[Påveggskapper](#)[Dimmere](#)[Tilbehør dimmere](#)[Fotocelle](#)[Fotocelle FC16A SO](#)[Bevegelsesfølere](#)[Tidsbrytere](#)[Dørklokke](#)[Markeringslys](#)[Nattlys](#)[Universal relé 13 A](#)[Nøkkelkortbrytere](#)[Ledningsbryter 1-pol](#)

Plus bryter innfelt 2-1 10A PH

Elnummer: 1410702
Varenummer: EKO03729
EAN: 7020160372918
Pakningsantall: 5
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Bruksanv3729.pdf	Vis
☐ Datasheet1410702.pdf	Vis
☐ FDVdok1410702.pdf	Vis
☐ Godkj3729.pdf	Vis
☐ Kobl3729.gif	Vis
☐ Maal3729.gif	Vis
☐ Strek3729.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

Innfelt bryter i ELKO Plus design.

Bryteren er 2-polet og 1-polet, og kan benyttes f.eks i gangen for å styre utelys og ganglys. På badet kan den benyttes til vifte, med den 2 polte bryteren som servicebryter og ved ombygging av 1 polet bryter til impuls kan den også benyttes på bad for å trigge en vifte med timer.

For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet (el.nr: 1412075).

For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 (el.nr: 1410914).

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design

Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

2 polet og 1 polet

10 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm²

Farge: Polarhvit.

	Dreiebryter/Nødstop
	Fotocelle FC10A
15	Stikkontakter
16	Sikringsmateriell
17	Skap
30	Belysning
45	ELKO Styringssystemer
54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

Utgåtte produkter