



## Indy44 industriarmatur IP44 LED

### Bruksområde

Offentlige områder, garasjer eller andre tilsvarende innendørs miljøer som krever IP44 og en funksjonell generell D-merket belysning.

### Ytelse

D-merket innkapslet allround LED-armatur IP 44. Slank ramme av hvit Aluzink med støtsikker plast i endene. kuppel av Opal linjeprismatisk akryl. Tilgjengelig i lysfarge 830 og 840. Med eller uten sensor. Sensor lampene har innebygget HF-bevegelse sensor med skumringsrele for Max 400VA LED-Last. Sensor lampene kan kobles til grupper med én eller flere sensorarmaturer som master og et passende antall slave armaturer. Ta alltid hensyn til belastningen på sensoren og bruk kontaktor om nødvendig. Kan også leveres med en tilkobling i endene.


DALI CF-armaturer leveres med en kombi for DALI, SwitchDIM og korridor funksjon (CF). Lampene har en korridor funksjon (CF) med grunnbelysning. (30 minutter etterlystid av 10% dimmenivå), tilgjengelig som Master med sensor (DALI CF-sensor) eller slave uten sensor (DALI CF).

### Montering

Fleksibel montering: tak, veggbrakett, armaturskinne eller wire. Feste C-C 500, 900 og 1200 mm.

### Tilkobling

Kabelinnføring med 13 mm Knockouts i endene og på toppen av armaturen. 5-polet hurtigkopplingsplint med mulighet viderekobling montert i midten av armaturen. Instruksjoner for konfigurasjon av sensoren er tilgjengelig på <http://www.ahlsell.no>



## Tekniske data

ELnr	Type	Effekt (W)	Lysstyrke (Lm)	Mål LxBxH (mm)	Vekt (kg)
3352139	Indy 44 LED 830	25	2300	592x152x50	3
3352141	Indy 44 LED 830 Sensor	25	2300	592x152x50	3
3352142	Indy 44 LED 840 Sensor	25	2300	592x152x50	3
3352143	Indy 44 LED 830	38	4000	1192x152x50	4
3352146	Indy 44 LED 830 Sensor	38	4000	1192x152x50	4
3352145	Indy 44 LED 840	38	4000	1192x152x50	4
3352147	Indy 44 LED 840 Sensor	38	4000	1192x152x50	4
3352148	Indy 44 LED 830	60	6000	1500x152x50	5
3352149	Indy 44 LED 830 Sensor	60	6000	1500x152x50	5
3352158	Indy 44 LED 840	60	4000	1500x152x50	5
3352159	Indy 44 LED 840 Sensor	60	6000	1500x152x50	5

IP Klasse	IP 44
Fargetemperatur	3000/4000
Fargeettermgning	Ra>80
Levetid	100 000 H/L70 (B50) ved Ta 25 Gr
Fargetoleranse	Macadam 3 SDCM
Slagfasthet	IK 04
Omgivelsestemperatur	-20 C til +35 C