

a-collection

Ahlsell Norge AS FDV-Dokumentasjon

NYM-J 500V

Dobbeltisolert kabel for fast installasjon.

Svært gode leggeeegenskaper og god å avmante og et gunstig alternativ til EKK Light.

Kan legges på kabelbroer og i røranlegg. Også for legging i gips eller støp (ikke komprimert).

For bruk ute (med UV beskyttelse) og inne, ikke for legging direkte i jord.



Oppbygging: Entrådete ledere (klasse 1) i glødet kobber, isolasjon i PVC.

Flammehemmende IEC 60332-1-2.

Fyllkappe: gummiblanding,

Ytre isolasjon: PVC.

Farge: lysegrå

Temperaturområde: -40° C- +70° C

Min. leggetemperatur: -5°C

Testpenning: 2000V

RoHS godkjent.

DoP 16-0034-00

CPR klassifisering **Eca**

Elnr	Dim	Lengde	Ytterdia (mm)	Vekt kg/km
1054450	NYM-J 3G1,5 mm ²	50 M	8,4	120
1054451	NYM-J 3G1,5 mm ²	500 M	8,4	120
1054452	NYM-J 4G1,5 mm ²	50 M	9,2	150
1054453	NYM-J 4G1,5 mm ²	500 M	9,2	150
1054454	NYM-J 5G1,5 mm ²	50 M	9,9	175
1054455	NYM-J 5G1,5 mm ²	500 M	9,9	175
1054456	NYM-J 3G2,5 mm ²	50 M	9,6	170
1054457	NYM-J 3G2,5 mm ²	500 M	9,6	170
1054458	NYM-J 5G2,5 mm ²	50 M	11,5	290
1054459	NYM-J 5G2,5 mm ²	500 M	11,5	290