

aWork LED Tec



Nyhet

a-collection



aWork LED Tec

Bruksområde

LED-basert bredstrålende lyskaster som er egnet som arbeidsbelysning inne og ute. Fås for nettilkobling eller batteridrift.

Utførelse aWork LED Tec 2400 Battery

Smidig og bærbar oppladbar LED-lyskaster med praktisk håndtak som gjør det lett å bære armaturen. Leveres også med skulderremmer. Kabinett og skjerm i slitesterkt polykarbonat. Strømbryter på/av og justerbar mellom 50%/100% lysstyrke på baksiden. Har ett litumbatteri 11,1V/4400mAh. Leveres med lader for 230V. IP54 på lyskasteren (IP20 på laderen).

Utførelse aWork Led Tec 3600

Praktisk håndtak som gjør det lett å bære armaturen. Leveres også med skulderremmer. Kabinett og skjerm i slitesterkt polykarbonat. Strømbryter på/av og justerbar mellom 50%/100% lysstyrke på baksiden. Strømbryter (på/av) og to barnesikre 230V uttak på baksiden. Leveres med fastmontert ledning på 3 m H07RN-F 3G1,5 mm² og støpsel. IP54 på lyskasteren.

Montering

Står støtt alene, men kan med fordel monteres på stativ.



Enr.	Produkt	Effekt (W)	Lysstyrke (lm)	Mål LxBxH (mm)	Vekt (kg)
7503814	aWork Led Tec 3600	45	3600	385x315x90	2,3
7503815	aWork LED Tec 2400 Battery	30	2400	385x315x70	2,06

Tekniske data aWork LED Tec 3600	
Farge	Svart/blå
IP-klasse	IP54
Fargetemperatur	4200K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra >70
Spredningsvinkel	110°
Levetid (L70B50)	25 000 t
Fargetoleranse	MacAdam SDCM <6
Omgivelsestemperatur	-25 C° til + 65 C°
Slagfasthet	IK08

Teknisk data aWork Led Tec 2400 Battery	
Farge	Svart/blå
IP-klasse	IP54 (IP20 på laderen)
Fargetemperatur	4200K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra > 70
Spredningsvinkel	110°
Levetid (L70B50)	25 000 t
Fargetoleranse	MacAdam SDCM <6
Omgivelsestemperatur	-20C° til + 50C°
Slagfasthet	IK08
Ladetid:	7-8 t
Batterilevetid	2,5-4,5 t

Tilbehør

Artikkelnr.	Type	Mål
7570107	Belysningsstativ med fire ben, justerbart	1000-2400 mm

ahlsell

a-collection er et varemerke for Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet til riktig pris