

## Mer om A9E16067

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9E16067**

**iRTC tidsrelé - forsinket utkobling - 1 O/C - Uc 24-240 VAC / 24 VDC**

EI-nummer: 1410173

EAN: 3606480377433



 [Last ned produktdatablad for A9E16067](#)  [3D CAD Modell](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Reléfunksjon	Time delay relay
Tidsforsinker type	Delays de-energizing of a load upon contact opening
Serie	Acti 9
Produktnavn	IRT
Kortnavn utstyr	IRTC
Type signalkontakter	1 C/O

**Komplementær**

[Ie] nominell driftsstrøm	8 A på 250 V AC 8 A på 250 V DC 0,01 A på 5 V DC
Impulsvarighet	> 100 ms
Lokal varsling	LED, blinkende for tidsforsinkelse
Type of setting	Dreie knapp: tidsforsinkelses konfigurering
Tidsforsinkelsesområde	0.1...360000 s
Accuracy error	+/- 10 %
Nøyktighet	+/- 0.5 %
Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] merkespenning	24...240 V AC på 50/60 Hz 24 V DC
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	93 mm
Bredde	18 mm
Dybde	72 mm
Vekt	0,065 kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	5000000 syk/user
Elektrisk levetid	AC-1: 100000 syk/user

Undervoltage behaviour	100 ms
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv med endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv uten endehylse
<b>Miljø</b>	
IP-grad	IP20
Immunity to microbreaks	20 ms
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	74 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	951 g
Forpakning 2 høyde	8 cm
Forpakning 2 bredde	9,7 cm
Forpakning 2 lengde	26,5 cm
Enhetsstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	3,415 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidslutt](#)

---

**Contractual warranty**

Garanti

18 months