

Mer om DE1DS2A04

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



DE1DS2A04

Kapsling for starter u/trykk

EI-nummer: 4176398
EAN: 3389110087123



[Last ned produktdatablad for DE1DS2A04](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Tesys
Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	DE1D
Produkt eller type komponent	Kapsling
Materiale	Polykarbonat
Sammensetning	Contacteur ordered separately Termisk overlast relé bestilles separat
Produktkompatibilitet	LE1D18...35
Start/stopp	Without

Komplementær

Kabelinngang nummer	2 kabel inngang: ISO20 topp 2 kabel inngang: ISO20 bunn 2 Pg 16 bottom 2 kabel inngang: ISO25 topp 2 Pg 21 bottom 2 kabel inngang: ISO25 bunn
Høyde	201 mm
Bredde	103 mm
Dybde	145 mm
Vekt	0,5 kg

Miljø

IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur for drift	-5...40 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	766 g
Forpakning 1 høyde	16,5 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm

Forpakning 1 lengde	25 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	22
Forpakning 2 vekt	29,85 kg
Forpakning 2 høyde	73,5 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months