

Mer om A9E16070

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9E16070****iRTMF tidsrelé multifunksjon - 1 OC - 12-240 VAC/DC**

EI-nummer: 1410176

EAN: 3606480377464



Last ned produktdatablad for A9E16070 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

| | |
|----------------------|------------------|
| Reléfunksjon | Time delay relay |
| Tidsforsinker type | Multifunksjon |
| Serie | Acti 9 |
| Produktnavn | IRT |
| Kortnavn utstyr | IRTMF |
| Type signalkontakter | 1 C/O |

Komplementær

| | |
|---------------------------|--|
| [Ie] nominell driftsstrøm | 8 A på 250 V AC 8 A på 250 V DC 0,01 A på 5 V DC |
| Impulsvarighet | > 100 ms |
| Lokal varsling | LED, blinkende for tidsforsinkelse |
| Type of setting | A B C eller H: 4 time delay types selection Dreie knapp: tidsforsinkelses konfigurering |
| Tidsforsinkelsesområde | 0.1...360000 s |
| Accuracy error | +/- 10 % |
| Nøyktighet | +/- 0.5 % |
| Styrespennning | 12...240 V AC 50/60 Hz 12...240 V DC |
| [Us] merkespenning | 12...240 V AC på 50/60 Hz 12...240 V DC |
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | 35 mm symmetrical DIN rail |
| 9 mm polbredde | 2 |
| Høyde | 93 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Dybde | 72 mm |
| Vekt | 0,065 kg |
| Farge | Hvit |
| Mekanisk levetid | 5000000 syk/user |
| Elektrisk levetid | AC-1: 100000 syk/user |

| | |
|----------------------------------|--|
| Undervoltage behaviour | 100 ms |
| Tilkoblingsklemmer | Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel med endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel uten endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² stiv med endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² stiv uten endehylse |
| Miljø | |
| IP-grad | IP20 |
| Immunity to microbreaks | 20 ms |
| Omgivelsestemperatur drift | -5...55 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 81 g |
| Forpakning 1 høyde | 2,2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 7,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 10,2 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vekt | 1,037 kg |
| Forpakning 2 høyde | 8 cm |
| Forpakning 2 bredde | 9,7 cm |
| Forpakning 2 lengde | 26,5 cm |
| Enhetsstype forpakning 3 | S02 |
| Antall enheter forpakning 3 | 40 |
| Forpakning 3 vekt | 3,695 kg |
| Forpakning 3 høyde | 15 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidslutt](#)

Contractual warranty

Garanti

18 months