



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kompatibilitet	Plug-in relay RUM med 3 C/O kontakt
Shape of pin	Sylinderisk
Kortnavn utstyr	RUZ
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

[I _{th}] fri luft termisk strøm	12 A
[U _e] merkespenning	< 250 V
Tiltrekningsmoment	< 1 N.m for M3,5
Festemetode	Med skrutilkobling (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Bredde	36 mm
Vekt	0,1 kg

Miljø

Tilkoblingsklemmer	Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA UL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	88 g
Forpakning 1 høyde	3,4 cm
Forpakning 1 bredde	6,3 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	884 g
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	10,6 cm
Forpakning 2 lengde	18 cm
Enhetstype forpakning 3	S03

Antall enheter forpakning 3	80
Forpakning 3 vekt	7,571 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------