



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Antall poler	3P
[I _{th}] fri luft termisk strøm	25 A
I ² t på	200000 A ² .s
Antall kabler	3 kabel(er) 4 mm ² på 105 °C 3 kabel(er) 4 mm ²
Bredde	106 mm
Høyde	190 mm
Dybde	63 mm

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60439-1
9 mm polbredde	12
Vekt	0,71 kg

Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	UL DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	792 g
Forpakning 1 høyde	9,2 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	23,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	9
Forpakning 2 vekt	7,576 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------