

## Mer om A9E16068

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9E16068****iRTH-relé - forsinket utkobling - 1C/O- Uc 24-240 VAC / 24 VDC**

EI-nummer: 1410174

EAN: 3606480377440



 [Last ned produktdatablad for A9E16068](#)  [3D CAD Modell](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Reléfunksjon         | Time delay relay               |
| Tidsforsinker type   | Delays de-energizing of a load |
| Serie                | Acti 9                         |
| Produktnavn          | IRT                            |
| Kortnavn utstyr      | IRTH                           |
| Type signalkontakter | 1 C/O                          |

**Komplementær**

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| [Ie] nominell driftsstrøm | 8 A på 250 V AC<br>8 A på 250 V DC<br>0,01 A på 5 V DC |
| Impulsvarighet            | > 100 ms                                               |
| Lokal varsling            | LED, blinkende for tidsforsinkelse                     |
| Type of setting           | Dreie knapp: tidsforsinkelses konfigurering            |
| Tidsforsinkelsesområde    | 0.1...360000 s                                         |
| Accuracy error            | +/- 10 %                                               |
| Nøyktighet                | +/- 0.5 %                                              |
| Styrespenning             | 24...240 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC                      |
| [Us] merkespenning        | 24...240 V AC på 50/60 Hz<br>24 V DC                   |
| Monteringsmetode          | Fast                                                   |
| Montering                 | 35 mm symmetrical DIN rail                             |
| 9 mm polbredde            | 2                                                      |
| Høyde                     | 93 mm                                                  |
| Bredde                    | 18 mm                                                  |
| Dybde                     | 72 mm                                                  |
| Vekt                      | 0,065 kg                                               |
| Farge                     | Hvit                                                   |
| Mekanisk levetid          | 5000000 sykuser                                        |
| Elektrisk levetid         | AC-1: 100000 sykuser                                   |
| Undervoltage behaviour    | 100 ms                                                 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tilkoblingsklemmer</b> | Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse<br>Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylse<br>Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv med endehylse<br>Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv uten endehylse |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Miljø

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>IP-grad</b>                          | IP20        |
| <b>Immunity to microbreaks</b>          | 20 ms       |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>       | -5...55 °C  |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b> | -40...70 °C |

## Packing Units

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Enhetsstype forpakning 1</b>    | PCE      |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b> | 1        |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>           | 74 g     |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>          | 7,5 cm   |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>         | 2 cm     |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>         | 9,2 cm   |
| <b>Enhetsstype forpakning 2</b>    | BB1      |
| <b>Antall enheter forpakning 2</b> | 12       |
| <b>Forpakning 2 vekt</b>           | 953 g    |
| <b>Forpakning 2 høyde</b>          | 8 cm     |
| <b>Forpakning 2 bredde</b>         | 9,3 cm   |
| <b>Forpakning 2 lengde</b>         | 16,5 cm  |
| <b>Enhetsstype forpakning 3</b>    | S02      |
| <b>Antall enheter forpakning 3</b> | 40       |
| <b>Forpakning 3 vekt</b>           | 3,695 kg |
| <b>Forpakning 3 høyde</b>          | 15 cm    |
| <b>Forpakning 3 bredde</b>         | 30 cm    |
| <b>Forpakning 3 lengde</b>         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktets miljøstatus</b>     | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| <b>REACH-regelverk</b>            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| <b>Kvikksølv fri</b>              | Ja                                                                                                     |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b> | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| <b>Kinas RoHS-forskrift</b>       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| <b>Miljøinformasjon</b>           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidslutt](#)

---

**Contractual warranty**

Garanti

18 months