



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber adapter
Tilgjengelig utstyr	Uten skruer
Farge	Beige
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	1

Komplementær

Minimum number of matings	200 sykluser
Fiber diameter	50/125 µm
Fiber ytelse	OM3 OM4
Type konektor	LC duplex rect
Materiale	Kompositt: ferrule
Festemetode	Skruer Med klips
Bredde	22 mm
Høyde	9,3 mm
Lengde	25 mm
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Standarder	LC adapter: TIA/EIA-604-10 A LC adapter: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	150
Forpakning 2 vekt	1,056 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------