



### Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber patchkabel
Farge	Sheath: magenta LC duplex housing: aqua LC duplex clip: aqua LC duplex boot: white
Kabelpakke	Roll av 2 m
Forpakning	Plastic bag

### Komplementær

Maximum attenuation	3.5 DB / 1 km at 850 nm 1.5 dB / 1 km at 1300 nm
Bøyeradius	32 mm dynamic 16 mm static
Maximum insertion loss	0.2 dB LC
Minimum return loss	30 dB LC
Fiber ytelse	OM4 50/125 $\mu$ m
Fiber diameter	600 $\mu$ m
Terminering 1	LC
Terminering 2	LC
Type mantel	Zip 2 x 1.6 mm
Brukervilkår	Patching
Exchange-modus	Duplex
Mode of transmission	Multi mode
Antall fiber	2
Bredde	3,4 mm
Høyde	1,6 mm
Materiale	Ceramic: LC connector ferrule Thermoplastic: LC duplex housing TPE (thermoplastic elastomer): boot
Kabellengde	2 m
Gjeldende land	Europe Asia Pacific.

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Standarder	Fibre performance: ITU G.651.1 Flame retardance: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 LC connector: TIA/EIA-604-10 A LC connector: IEC 61754-20 Ed.2 Fire retardance: IEC 60332-3C Fibre performance: TIA/EIA-568-C.3 Flame retardance: UL 94 V0 Fibre performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4 Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type A1a.3

## Packing Units

Forpakning 1 vekt	57,000 g
Forpakning 1 høyde	28,000 mm
Forpakning 1 bredde	190,000 mm
Forpakning 1 lengde	190,000 mm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------