



Teknisk informasjon

Serie	KNX
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Bus type	KNX
Fargekode	RAL 9010

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Fargetone	Polar white
Antall kanaler	6
Type vern	Krypsonebeskyttelse
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelsesområde	0...1 s (switch-on)
Føleflate	Lateral: 7 m
Deteksjons vinkel	360° horisontal
Montering av enhet	Innfelt
Monteringshøyde	2,5 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	193 g
Forpakning 1 høyde	18 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	14,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	1,66 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months