



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 THP
Kortnavn utstyr	THP1
Produkt eller type komponent	Programmerbar termostat
Applikasjon	Temperatur kontroll
Antall kanaler	1
Språk	Engelsk Fransk Tysk Polsk Dutch Tsjekkisk Rumensk Spansk Dansk Norsk Svensk Finnish Ungarsk Italiensk Slovensk Croatian Serbian Bulgarsk

Komplementær

Strømforbruk i W	0,8 W standby
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz
Maximum svitsjestrøm	2 A - 250 V AC pf = 0,6 10 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Start/stopp	4 x trykknapp
I drift	Frost: 0...20 °C Komfort: 10...30 °C Redusert: 0...30 °C
Contacts type	C/O
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/day 25 °C
Maksimalt antall Koblinger	42
Funksjonen tilgjengelig	External input for override Code lock function Holiday schedules Automatic winter/summer time changeover Offset adjusts calibration for temperature for wall balance On/Off permanent switching Switch preselection
Backup-tid	10 år
Temperature probe type	NTC
Skjermtype	LCD
Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer - 2 x 0.5...2 x 2.5 mm ² - fast eller fleksibel Skruklemmer - 1 x 2,5 mm ² - fast eller fleksibel med hylse
Monteringsupport	TH35 DIN rail conforming to EN 60715
Høyde	92,6 mm

Bredde	45 mm
Dybde	66,7 mm
Vekt	150 g
Merking	CE
Overspenningskategori	Klasse 3
Kompatibilitetskode	THP1+ 1C

Miljø

Standarder	EN 60730-2-9:2010
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende
IP-grad	IP20

Packing Units

Forpakning 1 høyde	67,000 mm
Forpakning 1 bredde	45,000 mm
Forpakning 1 lengde	93,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------