



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Nøtt Plate
Antall pr. sett	Sett á 50

### Komplementær

Montering	Betong Natural rock
Installasjonstype	Innendørs
Gjengetype	M10
Skruelengde	60 mm
Borediameter	10 mm
Minimum drilling depth	57 mm
Thickness	Fixture: 0...7 mm
Innbyggingsdybde	40 mm
Tiltrekningsmoment	35 N.m
Materiale	Stål electro-zinc
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C2
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 3,9 kN for betong C20/C25 Shear: 7,4 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 990 kg for betong C20/C25
Bruddgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet cl 1)520 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 1)980 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet cl 2)470 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 2)890 kg for betong C20/C25
Utsiktet handling	Pull-out load: 1030 kg for betong C20/C25 Shear: 1950 kg for betong C20/C25

### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

### Packing Units

Forpakning 1 vekt	44,000 g
Forpakning 1 høyde	1,000 mm
Forpakning 1 bredde	10,000 mm
Forpakning 1 lengde	60,000 mm

### Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

---

Garanti

18 months

---