



### Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 ITA
Kortnavn utstyr	ITA
Produkt eller type komponent	Årlig programmerbar tidsbryter
Applikasjon	Bygning
Batteritype	Lithium
Antall kanaler	1
Språk	Rumensk Engelsk Dansk Tysk Spansk Italiensk Svensk Fransk Norsk Dutch Tsjekkisk Ungarsk Polsk Finnish Portuguese
Fargetone	Hvit ( RAL 9003)

### Komplementær

Maximum svitsjestrøm	16 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Nøyaktighet	+/- 0.5 s/dag 20 °C
Syklus tid	24 timer + 7 dager + år
Maksimalt antall Koblinger	300
Minimumsintervall varighet	1 s
Funksjonen tilgjengelig	Manual or software programming Cycle programming Time synchronisation via antenna possible External input for override Automatisk overgang til vinter- / sommertid Puls programmering
Skjermtype	Backlit LCD
Batterilevetid	10 år
Backup-tid	10 års tid og program besparende
Type innstillinger	Absence for holidays function PIN kode
Tilkoblingsklemmer	skruklemmer
Monteringsupport	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Bredde	35,8 mm
Høyde	90 mm
Dybde	63 mm
Funksjon	Pulsprogrammering
Fravær for ferie	Ja
Tid overgang	Automatisk

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Oppdatert av	DCF77 GPS
Kompatibilitetskode	ITA
Marked	Komersielle bygninger

## Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
IP-grad	IP20

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	224 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	12,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	18
Forpakning 2 vekt	4,392 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------